Βόρειο άκρο έργου.
Ζώνη μετάβασης/σύνδεσης με το υφιστάμενο οδόστρωμα.
Τμήμα οριζόντιο & ράμπα ανόδου στο λιθόστρωτο.
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα ΙΙ)

Όριο έργου

Οικοδομική Γραμμή

Κράσπεδο κοινό, τσιμεντένιο προκατασκευασμένο 15/27/100

Διαμόρφωση απόληξης ζώνης κρασπέδου.
Τεθλασμένη επιφάνεια μετάβασης στην ράμπα.
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων με χρώμα Ι.

Σχάρα χυτοσίδηρου και φρεάτιο νέου αγωγού ομβρίων.
Σύνδεση με υφιστάμενο φρεάτιο μέσω νέου υπόγειου αγωγού.

Ζώνη κυκλοφορίας οχημάτων
Ράμπα ανόδου στο λιθόστρωτο.
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα ΙΙ)

Άξονας οδού.
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων επιπόπιας χύτευσης (χρώμα Ι)

Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων καθορισμού ορίου έργου - άπως Ζώνη Κτηρίων (χρώμα ΙΙΙ)

Σήμανση τερματισμού ΟδηγούΤυφλού:
Τσιμεντόπλακες 40/40 επιφάνειας ειδικής διαμόρφωσης

Οδηγός Τυφλού.
Τσιμεντόπλακες 40/40 επιφάνειας ειδικής διαμόρφωσης

Ζώνη Κτηρίων.
Υφιστάμενα σκαλιά κτηρίων

Ζώνη Αστικού Εξοπλισμού
δάπεδο κυβόλιθου απορροφητικό
Κυβόλιθοι φυσικού λίθου 10/10/5 με μεγάλο αρμό

Ειδικό κράσπεδο (Κ4) προκατασκευασμένο
Οπλισμένο σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα Ι)

Δενδροφύτευση.
Τελική επιφάνεια θέσης συνεπίπεδη με το περιβάλλον δάπεδο κίνησης πεζών.

Πλαίσιο ορισμού πλακόστρωσης.
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα ΙΙ)

Άξονας οδού. Διαμόρφωση συμβολής οδών.
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων σε επιπόπια χύτευση (χρώμα Ι)

Ζώνη κυκλοφορίας οχημάτων
Κυβόλιθοι φυσικού λίθου 10/10/5

Ζώνη κυκλοφορίας οχημάτων
Ειδική διαμόρφωση συμβολής οδών
Κυβόλιθοι φυσικού λίθου 10/10/5

Φρεάτιο υφιστάμενου αγωγού ομβρίων με κάλυμα Ø605, 25tn χυτοσίδηρου
Πλαίσιο από σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα ΙΙ)

Ζώνη Κτηρίων.
Μεταφορά φρεατίων δικτύων ΟΚΩ
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα ΙΙΙ)

Ζώνη Κτηρίων.
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα ΙΙΙ)

Ζώνη κυκλοφορίας πεζών - Ανεμπόδιστη Όδευση
Πλάκες φυσικού λίθου 24/24/3

Ζώνη Κτηρίων.
Κυκλίδωμα και βάση από σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων

Ζώνη κυκλοφορίας πεζών - Ανεμπόδιστη Όδευση
Πλάκες φυσικού λίθου 24/24/3

Ζώνη Κτηρίων.
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα ΙΙΙ)

Υπάρχον δένδρο μεταφυτεύεται στη ζώνη αστικού εξοπλισμού

Δάπεδα σήμανσης αρχαιοτήτων.
Αναπαράσταση υποκείμενου τείχους Ηλεκτρών Πυλών.
Κυβόλιθοι φυσικού λίθου 20/10/8 γκρίζου χρώματος

Ζώνη Κτηρίων.
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα ΙΙΙ)

Υπάρχον δένδρο μεταφυτεύεται στη ζώνη αστικού εξοπλισμού

Κράσπεδο προκατασκευασμένο, κύριο τεμάχιο (Κ1)
Οπλισμένο σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων με χρώμα Ι

Κράσπεδο προκατασκευασμένο, συμπληρωματικό μικρό τεμάχιο (Κ2)
Οπλισμένο σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων με χρώμα Ι

Εμπόδιο στάθμευσης σταθερό.

Ζώνη κυκλοφορίας πεζών - Ανεμπόδιστη Όδευση
Πλάκες φυσικού λίθου 24/24/3

Ειδικό κράσπεδο (Κ3) προκατασκευασμένο απορροής ομβρίων
Οπλισμένο σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων με χρώμα Ι
Οπή απορροής ομβρίων και σχάρα χυτοσιδήρου

Υπάρχον δένδρο μεταφυτεύεται στη ζώνη αστικού εξοπλισμού

Όριο Αρχαιολογικού Χώρου (υπάρχουσα λιθοδομή και κυκλίδωμα διατηρούνται)

Οδηγός Τυφλού.
Τσιμεντόπλακες 40/40 επιφάνειας ειδικής διαμόρφωσης

Τερματισμός ΟδηγούΤυφλού:
Σήμανση εισόδου αρχαιολογικού χώρου
Τσιμεντόπλακες 40/40 επιφάνειας ειδικής διαμόρφωσης

Υπάρχον φρεάτιο ΟΚΩ.
Μετατίθεται εντός Ζώνης Κτηρίων.

Νέο φρεάτιο εντός Ζώνης Κτηρίων.

Ισόγειο καθαιρούμενο κτίσμα
Εφορείας Αρχαιοτήτων εντός του αρχαιολογικού χώρου.
Το τμήμα της Οικοδομικής Γραμμής τμήμα εντάσσεται στη Ζώνη Κτηρίων της οδού.

Είσοδος ιδιοκτησίας.
Ζώνη εισόδου σε θέσεις στάθμευσης εντός ιδιοκτησίας
Δάπεδο από σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων όπως Ζώνη Κτηρίων (χρώμα ΙΙΙ)
Κυβόλιθοι φυσικού λίθου 10/10/5

Ειδικό κράσπεδο (Κ3) προκατασκευασμένο απορροής ομβρίων
Οπλισμένο σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων με χρώμα Ι
Οπή απορροής ομβρίων και σχάρα χυτοσιδήρου

Φρεάτιο νέου αγωγού ομβρίων με κάλυμα Ø605, 25tn χυτοσιδήρου
Πλαίσιο από σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα ΙΙ)

Ζώνη Κτηρίων.
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα ΙΙΙ)

Οικοδομική Γραμμή

Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων καθορισμού ορίου έργου - άπως Ζώνη Κτηρίων (χρώμα ΙΙΙ)

Κράσπεδο κοινό, τσιμεντένιο προκατασκευασμένο 15/27/100

Όριο έργου

Δυτικό άκρο έργου.
Ζώνη μετάβασης/σύνδεσης με το υφιστάμενο οδόστρωμα.
Τμήμα οριζόντιο & ράμπα ανόδου στο λιθόστρωτο.
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα ΙΙ)

Διαμόρφωση απόληξης ζώνης κρασπέδου.
Τεθλασμένη επιφάνεια μετάβασης στην ράμπα.
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων με χρώμα Ι.

Ζώνη κυκλοφορίας οχημάτων
Ράμπα ανόδου στο λιθόστρωτο.
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα ΙΙ)

Άξονας οδού.
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων επιπόπιας χύτευσης (χρώμα Ι)

Σχάρα χυτοσίδηρου και φρεάτιο νέου αγωγού ομβρίων.
Σύνδεση με υφιστάμενο φρεάτιο μέσω νέου υπόγειου αγωγού.

Ράμπα πεζών/ ΑμΕΑ απο σκυρόδεμα
ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα ΙΙ).

Κράσπεδο κοινό, τσιμεντένιο
προκατασκευασμένο 15/27/100

Ζώνη Κτηρίων.
Μεταφορά φρεατίων δικτύων ΟΚΩ
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα ΙΙΙ)

Νέο φρεάτιο εντός Ζώνης Κτηρίων.

Υπάρχον φρεάτιο ΟΚΩ.
Μεταφέρεται εντός Ζώνης Κτηρίων.

Σήμανση τερματισμού ΟδηγούΤυφλού:
Τσιμεντόπλακες 40/40 επιφάνειας ειδικής διαμόρφωσης

Οδηγός Τυφλού.
Τσιμεντόπλακες 40/40 επιφάνειας ειδικής διαμόρφωσης

Κράσπεδο προκατασκευασμένο, κύριο τεμάχιο (Κ1)
Οπλισμένο σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων με χρώμα Ι

Κράσπεδο προκατασκευασμένο, συμπληρωματικό μικρό τεμάχιο (Κ2)
και Εμπόδιο Στάθμευσης

Πλαίσιο ορισμού πλακόστρωσης.
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα ΙΙ)

Υπάρχον Φρεάτιο και σχάρα απορροής:
καταργείται/ αντικαθίσταται

Όριο Αρχαιολογικού Χώρου

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΩΝ ΠΥΛΩΝ - ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΩΝ ΠΥΛΩΝ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Νέο κυκλίδωμα αρχαιολογικού χώρου
- Λάμες γαλβανισμένου σιδήρου 50/5
- Βάση σκυροδέματος ειδικής σύστασης

Κέντρο χάραξης κυκλικού μοτίβου δαπέδου σήμανσης αρχαιοτήτων.

Δάπεδα σήμανσης αρχαιοτήτων.
Κυκλικό μοτίβο αναπαράστασης στα δάπεδο του υποκείμενου αρχαίου πύργου Ηλεκτρών Πυλών.
Ομόκεντρες ζώνες φυσικού λίθου 20/10/8 γκρίζου χρώματος σε εναλλαγή με
ομόκεντρες ζώνες κυβολίθων γενικής χρήσης 10/10/5

Όριο Αρχαιολογικού Χώρου

Οδηγός Τυφλού.
Τσιμεντόπλακες 40/40 επιφάνειας ειδικής διαμόρφωσης

Σημείο στάσης ΟδηγούΤυφλού:
Σήμανση διάβασης προς είσοδο αρχαιολογικού χώρου
Τσιμεντόπλακες 40/40 επιφάνειας ειδικής διαμόρφωσης

4.14
3.34
1.42
2.54
4.69
11.50
3.50
0.55
0.55
1.73
1.60
0.55
2.60
0.55
1.10
1.83
3.50
1.70
3.35

Όριο έργου

Όριο Αρχαιολογικού Χώρου

Οικοδομική Γραμμή

Δάπεδο επιτρεπόμενης κυκλοφορίας οχημάτων
Κυβόλιθοι φυσικού λίθου 10/10/5
Τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης & προσαρτομογής
Υπόβαση εξυγιασμένου οδοστρώματος ασφάλτου

Δάπεδο αποκλειστικής κυκλοφορίας πεζών
Πλάκες φυσικού λίθου 24/24/3
Υπόβαση σκυροδέματος

Δάπεδα απορροφητικά ζώνης αστικού εξοπλισμού
Κυβόλιθοι φυσικού λίθου 10/10/5
Στερέωση σε κονίαμα συμπιεσμένης γης

Δάπεδα σήμανσης αρχαιοτήτων.
Κυκλικό μοτίβο αναπαράστασης στα δάπεδο του υποκείμενου αρχαίου πύργου Ηλεκτρών Πυλών.
Ομόκεντρες ζώνες φυσικού λίθου 20/10/8 γκρίζου χρώματος σε εναλλαγή με ομόκεντρες ζώνες κυβολίθων γενικής χρήσης 10/10/5

Σύστημα κρασπέδων προκατασκευασμένο
*Κύριο **(Κ1)** και συμπληρωματικό μικρό τεμάχιο **(Κ2)***
Οπλισμένο σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων με χρώμα Ι
Στρώμα άμμου προσαρμογής
Υπόβαση σκυροδέματος

Ειδικό κράσπεδο (Κ3) προκατασκευασμένο απορροής ομβρίων
Οπλισμένο σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων με χρώμα Ι
Οπή απορροής ομβρίων
Σχάρα χυτοσιδήρου
Στρώμα άμμου προσαρμογής
Υπόβαση σκυροδέματος

Άξονας οδού
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων επιπόπιας χύτευσης
- χρώμα Ι
- αρμοί διακοπής σύμφωνα με τη χάραξης της οδού

Ειδικό κράσπεδο (Κ4) προκατασκευασμένο
Οπλισμένο σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα Ι)
Υπόβαση σκυροδέματος

***Κράσπεδο κοινό** 15/27/100*
τσιμεντένιο, προκατασκευασμένο
για προσαρμογής στα υπάρχοντα πεζοδρόμια

Εμπόδιο στάθμευσης σταθερό ξύλινο
Λίθινη βάση προσαρμοσμένη μεταξύ κυρίων (Κ1, Κ3)
και μικρού κρασπέδου (Κ2)

Δενδροφύτευση
Τελική επιφάνεια θέσης φύτευσης συνεπίπεδη με το περιβάλλον δάπεδο κίνησης πεζών.
- εκσκαφή/ φύτευση/ επίχωση
- πλαίσιο στήριξης σχάρας από σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα Ι)
ή και προκατασκευασμένο κράσπεδο (Κ4)
- σχάρα από χυτοσίδηρο

Ζώνη Κτηρίων από σκυρόδεμα
Μεταφορά φρεατίων δικτύων ΟΚΩ
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων.
- ειδική σύσταση
- χρώμα ΙΙΙ
- επιφανειακή επεξεργασία
- χάραξη αρμών

Γραμμές διαμόρφωσης δαπέδων
πλαίσια σκυροδέματος ορισμού πλακοστρώσεων
Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων:
- ειδική σύσταση
- χρώμα ΙΙ
- επιφανειακή επεξεργασία
- χάραξη αρμών

Οδηγός Τυφλού & σήμανση τερματισμού Οδηγού Τυφλού
Τσιμεντόπλακες 40/40 επιφάνειας ειδικής διαμόρφωσης
Χρώμα κίτρινο
Υπόβαση σκυροδέματος

Στύλος υφιστάμενος εναέριου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας

Νέο φωτιστικό σώμα στύλου
- θεμέλιο και βάση σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων (χρώμα ΙΙ)
- φρεάτιο σύνδεσης
- στύλος από χυτοσίδηρο
- φωτιστικό led

Φρεάτιο νέου αγωγού ομβρίων
- Φρεάτιο σκυροδέματος
- Κάλυμμα Ø605, 25tn χυτοσιδήρου

Νέο φρεάτιο σύνδεσης δικτύου ύδρευσης & μετρητή
εντός Ζώνης Κτηρίων
τσιμεντένιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα

Φρεάτιο απορροής ομβρίων κτιρίου
ελέγχου και σύνδεσης με υπόγειο αγωγό απορροής
- φρεάτιο τσιμεντένιο
- σχάρα 30/30 χυτοσιδηρά

Φρεάτιο και σχάρα νέου αγωγού ομβρίων
- Φρεάτιο σκυροδέματος
- Καπάκι 660 Χ 960 Χ 80 χαλ. 25tn χυτοσίδηρου

Υπάρχον Φρεάτιο υδροδότησης κλπ:
μεταφέρεται εντός Ζώνης Κτηρίων

Υπάρχον Φρεάτιο και σχάρα απορροής:
καταργείται/ αντικαθίσταται

Νέο κηγκλίδωμα αρχαιολογικού χώρου
- Λάμες γαλβανισμένου σιδήρου 50/5
- Βάση σκυροδέματος ειδικής σύστασης

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**	
ΕΡΓΟ:	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΝΕΙΚΟΥΣ ΠΡΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΩΝ ΠΥΛΩΝ & ΙΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΘΕΣΗ:	ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΝΕΙΚΟΥΣ, Ο.Τ.179, 178 & 669 Δ.Ε. ΘΗΒΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :	ΜΑΙΡΗ ΠΑΓΩΝΗ Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:** **A4**
ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:50
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ	Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΘ
MARIA PAGONI Digitally signed by MARIA PAGONI Date: 2021.08.18 15:14:03 +03'00'	EPAMEINONDAS CHRYSIKOS Digitally signed by EPAMEINONDAS CHRYSIKOS Date: 2021.08.18 15:14:24 +03'00'
ΜΑΙΡΗ ΠΑΓΩΝΗ Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.	ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός